

RY-LGSP16-10

19"-Switch mit WebSmart Management und 8 Ports mit PoE +

- 19"-Switch mit PoE
- Kupferports: 8 x 10/100/1000 mit PoE+
- Max. 130W für alle Ports
- LWL-Ports: 1 x SFP 100/1000 (Combo)
- Websmart Management, Ring, Layer 3
- Lüfterlos
- Speisung 230VAC



Dieser videoptimierte Switch wurde eigens für Anwendungen mit hoher Datenlast, wie z.B. Video over IP, Video streaming auch in Verbindung mit Multicast entwickelt. Durch das PoE lassen sich IP-Kameras über das Datenkabel speisen. Die kompakte Bauform und die reduzierte Portzahl machen diesen Switch ideal für kleinere Anlagen oder als abgesetzte Einheit in einem grösseren Verbund. Mit den weitreichenden Managementmöglichkeiten lassen sich auch komplexe Netzwerkanforderungen erfüllen.

Besonderheiten für Videonetzwerke

Aktive Überwachung der Kamera

Vom Switch über PoE gespeiste Kameras werden dauernd überwacht. Bei einem Kamera-Ausfall startet der Switch die Kamera selbständig wieder neu. Gelingt dies nicht, setzt der Switch über SNMP eine Alarmmeldung ab.

Aktive Überwachung der PoE-Speisung

Wird z.B. durch eine defekte Kamera zu viel Leistung vom Switch verlangt, alarmiert der Switch über SNMP.

Aktive Verwaltung der PoE-Leistung

Beim Aufstarten des Switches können die einzelnen PoE-Ports zeitversetzt aufgestartet werden, um eine Überlastung der PoE-Netzteil zu verhindern.

Weitere videofreundliche Eigenschaften

Extra hohe Backplaneleistung für eine ruckelfreie Videoübertragung bei voller Portbelegung. Jumbo Frames bis 9600Bytes werden auch bei 100MBit/s unterstützt. Portsicherheit durch MAC-Adressen Einschränkung.

DMS

DMS (Device Management System)



Der Switch besitzt ein integriertes Netzwerküberwachungs- und Steuersystem, welches dem Nutzer auf sehr einfache Weise einen guten Überblick über das gesamte Netzwerk gibt. Dieses DMS-System hat die folgenden Eigenschaften:

Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Speisespannung | 100-240VAC, 50-60Hz |
| Leistungsaufnahme | Max. 40W (ohne PoE) / 170W (mit PoE) |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 45°C |
| Abmessungen | 220 x 243 x 44mm (BxTxH) |

Schnittstellen

| | |
|--------------|---|
| Kupfer Ports | 8 x 10/100/1000TX, mit PoE+, 45RJ Maximale PoE Leistung für alle Ports: 130W |
| LWL-Ports | 1 x 100/1000, SFP / 1 x 10/100/1000TX, RJ45 Combo Port |

Netzwerk Eigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Backplane | 20GBit/s |
| MAC-Tabelle | 8k |
| Konfiguration | Web GUI, SNMPv1, v2c, 3, kein Konsolenport |
| Porteinstellungen | Port disable/enable. Auto-negotiation 10/100/1000Mbps. Flow Control disable/enable. Datenrate Kontrolle auf jedem Port. Max. Framesize, Power Control |
| Port Statusanzeige | Anzeige pro Port Geschwindigkeit Link Status, Flow Control Status. Auto negotiation status, trunk status. |
| VLAN | Port based VLAN, Tagged based VLAN, bis zu 4096 VLANs, Q-in-Q, private VLAN |
| Link Aggregation | IEEE 802.3ad LACP / Static Trunk, unterstützt 5 Gruppen von 2-Port trunks oder static trunk |



| | |
|-----------|---|
| QoS | <ul style="list-style-type: none">- Bis 8 Hardware Queues- Classification: Port based, 802.1p VLAN priority based, IPv4/IPv6 precedence / DSCP based, DiffSer, Classification and re-marking- Rate Limiting: Ingress Policer, Egress shaping and rate control, Per Port |
| Security | SSH, SSL, 802.1X RADIUS, Port Security, ACL mit MAC, IP, Multicast, Storm control u.v.a. |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping, bis 1024 Multicast Gruppen, Source-Specific Multicast, IGMP Proxy |
| Topologie | STP, RSTP, MSTP |
| Normen | <ul style="list-style-type: none">IEEE 802.3 10Base-TIEEE 802.3u 100Base-TX/100BASE-FXIEEE 802.3z Gigabit SX/LXIEEE 802.3ab Gigabit 1000TIEEE 802.3x Flow Control and Back pressureIEEE 802.3ad Port trunk with LACPIEEE 802.1d Spanning tree protocolIEEE 802.1w Rapid spanning tree protocolIEEE 802.1s Multiple spanning tree protocolIEEE 802.1p Class of serviceIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1x Port Authentication Network ControlIEEE 802.1ab LLDPIEEE 802.3af/at Power over EthernetIEEE 802.az Energy Efficient Ethernet |

Typen/Merkmale



RY-GSP16-10

inkl. 19"-Befestigungswinkel, siehe unten



RY-19"-Befestigung

Neu: Im Lieferumfang enthalten

Version 17.04.2020, Änderungen vorbehalten