

## GD-ML-AP2830UHD

71 cm (28") 4K UHD LCD/TFT Monitor LED Hintergrundbel.  
16:9



- Ultra High Definition (UHD) TFT-LCD-Monitor
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Entwickelt für den professionellen Rund um die Uhr Einsatz (24/7)
- Eingebaute Lautsprecher
- Metallgehäuse



### PROFESSIONAL

- Produkt Line Professional: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-ML-AP2830

EAN CODE: 4260573060641

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

**Technische Daten GD-ML-AP2830UHD****Monitor**

LCD Bildschirmgröße:	71 cm (28") Diagonale AM-TFT mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Anzahl Bildpunkte:	3840 (H) x 2160 (V)
Pixel Raster:	0,16 mm(H) x 0,16 mm(V)
Seitenverhältnis:	16 : 9
Blickwinkel:	170°(H) ~ 160°(V)

**Video**

Videoeingänge:	1x Display Port, 1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC Composite (1Vss)
Videonorm:	PAL/NTSC
Helligkeit:	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis:	1.000:1
Anzahl der Farben:	16, 7 Mio.
Reaktionszeit:	5 ms

**Allgemein**

Lautsprecher:	2 x 5 W
Bildschirmmenü:	Mehrsprachig
Zubehör enthalten:	Standfuß, Netzteil, HDMI-Kabel und Fernbedienung

**Anschlüsse**

Audioeingänge:	1x 3, 5mm Klinke (Line), 1x HDMI
Videoausgänge:	1 Vss, BNC

**Standards**

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
MTBF bei 25° C:	> 100.000 Stunden

**Umgebung**

Betriebstemperatur:	0 °C ~ +40 °C
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%

**Elektrisch**

Versorgungsspannung:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Leistungsaufnahme:	Max. 40 W

**Mechanisch**

Vesahalter:	100 x 100 mm
Abmessungen:	445 x 660 x 200 mm (17,5 x 26 x 7,9 inch)
Gewicht:	7500 g (16,5 lb)